

Serie FA  
Serie HF / HFX  
Serie DCE

Tipo FA



Tipo HF/HFX



Tipo DCE



# CALPLAS

## FILTRO A SABBIA

Filtro normale e quello a multistrato permettono una qualità di filtrazione più elevata nell'ambito della piscina privata

Qualità superiore per una pressione di servizio fino a 2,5 bar

Costruzione sicura e robusta contro l'espansione

# Serie FA



FA 10

FA 15

FA 20

FA 30

FA 35

## Letto filtrante 400 - 500 mm

### Dati tecnici

Materiale: poliestere

Colore: blu, RAL n° 5015

Coperchio trasparente

Resistente all'ozono fino a 1g/m<sup>3</sup>

Rivestimento anti-abrasivo

Grandi tubazioni interne

Pressione di servizio: 2,5 bar

Pressione di prova 3,75 bar

Temperatura di servizio max. 40 °C



# Serie HF / HFX



HFX 10

HFX 15

HFX 20

HFX 30

HFX 35

Letto filtrante 500 - 700 mm

## Dati tecnici

Materiale: poliestere

Colore: blu, RAL n° 5015

Monometro e valvola di sfiato sono  
incluso Coperchio trasparente

Resistente all'ozono fino a 1g/m<sup>3</sup>

Rivestimento anti-abrasivo

Grandi tubazioni interne

Pressione di servizio: 2,5 bar

Pressione di prova 3,75 bar

Temperatura di servizio max. 40 °C

Serie HFX con vetro di spia



# Serie DCE



DCE 520



DCE 640



DCE 720



DCE 840



DCE 960

## Letto filtrante 1000 mm

### Dati tecnici

Materiale: poliestere

Colore: blu, RAL n° 5015

Coperchio trasparente

Resistente all'ozono fino a  $1\text{g}/\text{m}^3$

Rivestimento anti-abrasivo

Strato di sabbia: 1000 mm

Pressione di servizio: 2,5 bar

Pressione di prova 3,75 bar

Temperatura di servizio max. 40 °C

Grande apertura uomo e con vetro di spia

